



HP LaserJet 2300 Serie

HP LaserJet 2300/L/N/D/DN/DTN

Die HP LaserJet 2300 Serie beeindruckt durch hervorragende Leistung sowie mit Flexibilität und Zuverlässigkeit. Dieser Drucker erfüllt auch hohe Druckanforderungen spielend dank der Vielzahl praktischer Funktionen für eine problemlose Erstellung von Schwarzweißdokumenten in höchster Qualität.

Der Drucker eignet sich ideal für kleine Arbeitsgruppen mit 2-5 Anwendern und professionelle Einzelanwender mit hohem Druckbedarf. Der HP LaserJet 2300 hat eine Vielzahl praktischer Funktionen und ist zudem erweiterbar und sehr zuverlässig.

Die erweiterbare Drucklösung, die sich problemlos an wachsende Geschäftsanforderungen und geänderte Bedürfnisse anpassen lässt.

- Dank der erweiterbaren Kapazität der Papierzuführung auf bis zu 850 Blatt werden Eingriffe seitens des Bedieners seltener und der Drucker kann optimal genutzt werden.
- Der HP Jetdirect EIO-Printserver* ermöglicht eine schnelle und zuverlässige gemeinsame Nutzung des Druckers und bietet optimale Sicherheit.
- Der Drucker verfügt über flexible Anschlussmöglichkeiten wie USB- und Parallelschnittstelle.
- Die beiden DIMM-Steckplätze können verwendet werden, um mehr Speicher (bis zu 288 MB/304 MB),
 Schriften und Partnerlösungen hinzuzufügen.
- Der Drucker ist kompatibel mit einer Vielzahl von Betriebssystemen unter Einsatz der Druckersprachen HP PCL 6, PCL 5e und HP Postscript Level 3 Emulation.

Steigerung der Effizienz dank überlegener Leistung und Ausdrucke in professioneller Qualität.

- Steigerung der Produktivität dank einer Ausgabegeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten pro Minute (HP LaserJet 2300L: bis zu 19 Seiten/Minute).
- Schneller und problemloser Ausdruck beliebiger Bürodokumente mit einer Speicherkapazität mit 32 oder 48 MB RAM und einem Prozessor mit 266 MHz.
- Erstellung von Dokumenten in beeindruckender Qualität mit einer Auflösung von 1200 dpi bei voller Geschwindigkeit.
- Praktisch keine Aufwärmzeit, da die erste Seite durch die HP Instant-On-Technologie der Fixiereinheit innerhalb von zehn Sekunden ausgedruckt wird – auch aus dem Kaltstart.
- Statusanzeigen und Problemlösung über das zweizeilige grafikfähige Display mit Hintergrundbeleuchtung und Hilfe-Funktion.
- Reduzierung des Papierverbrauchs durch die integrierte Duplex-Einheit**.

Eine einfache und zuverlässige Lösung für die problemlose Erstellung beliebiger Dokumente.

- Das erprobte Druckwerk mit bewährter HP Zuverlässigkeit schafft ein monatliches Druckvolumen von bis zu 50.000 Seiten (HP LaserJet 2300L: bis zu 30.000 Seiten) – so lässt sich die Produktivität kleiner Arbeitsgruppen enorm steigern.
- Beeindruckende Ausgabequalität und gleichmäßig gute Ergebnisse mittels einer HP Smart Druckkassette, die nicht mehr geschüttelt werden muss und den Ausdruck von bis zu 6.000 Seiten (bei 5% Abdeckung) gewährleistet.
- Der Embedded Web Server ermöglicht die Konfiguration des Druckers direkt vom Arbeitsplatz aus, bietet einstellbare Alarmmeldungen per E-Mail und eine einfache Verwaltung der Verbrauchsmaterialien.
- Der HP LaserJet 2300 lässt sich sehr einfach installieren, bedienen und warten.
- st Im Lieferumfang des HP LaserJet 2300N/DN/DTN enthalten.
- ** Im Lieferumfang des HP LaserJet 2300D/DN/DTN enthalten.



HP LaserJet 2300/L/N/D/DN



HP LaserJet 2300DTN

HP LaserJet 2300 Serie





Technische Daten

Druckverfahren	Monochrom-Laserdruck				
Druckgeschwindigkeit	HP LaserJet 2300L: bis zu 19 Seiten/Min.; HP LaserJet 2300/N: bis zu 24 Seiten/Min.; HP LaserJet 2300D/DN/DTN: bis zu 24 Seiten/Min. (einseitiges Drucken), bis zu 8 Seiten/Min. (doppelseitiges Drucken). Ausdruck der ersten Seite innerhalb von 10 Sekunden, da dank der HP Instant-On-Technologie der Fixiereinheit praktisch keine Aufwärmzeit mehr erforderlich ist – weder beim Drucken aus dem Kalt-noch aus dem Warmstart. (Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software und Komplexität des jeweiligen Dokumentes.)				
Prozessor	266 MHz, RISC				
Speicher	HP LaserJet 2300/L: Standard 32 MB. Erweiterbar auf bis zu 288 MB über zwei normgerechte DIMM-Steckplätze; HP LaserJet 2300D/N/DN/DTN: Standard 48 MB. Erweiterbar auf bis zu 304 MB über zwei normgerechte DIMM-Steckplätze				
Druckersprachen			Emulation, automatische Spra		
Druckqualität	Präsentation: HP ProRes 1200 (1.200 x 1.200 dpi bei voller Druckgeschwindigkeit), Normal: HP FastRes 1200 (Qualität 1.200 dpi), Entwurf: 600 x 600 dpi				
Sparbetrieb	Econo-Modus (Einsparung von Toner), Rückkehr in den Energiesparbetrieb nach Ausführung des Druckauftrags dank der HP Instant-On-Technologie der Fixiereinheit (Einsparung von Strom), Duplex-Einheit (nur LaserJet 2300D/DN/DTN) und Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt (Einsparung von Papier).				
Schriftarten	Microsoft® Windows® (80 eingebaute Schriften), HP PCL 6 (45 eingebaute, skalierbare TrueType™ Schriften und eine feste Line Printer Schrift), HP PCL 5e, PostScript® 3™ (35 eingebaute PostScript Schriften)				
Druckvolumen (Seiten pro Monat)			erJet 2300/N/D/DN/DTN: bis	zu 50.000	
Druckränder (DIN A4)	Oben: 3 mm, links	s: 2 mm, rechts: 2 mm, u	nten: 2 mm		
Medienhandhabung	Zuführung Zuführung 1:	Kapazität 100 Blatt, 10 Briefun	Gewicht nschläge 60 bis 163 g/m²	Format Briefumschläge, Etiketten, Transparentfolien, Spezial-Druckmedien, 76 x 127 mm bis US-Legal	
	Zuführung 2:	250 Blatt	60 bis 105 g/m ²	DIN A4, DIN A5, US-Letter, US-Executive, US-Legal, B5 (ISO), B5 (JIS) und Sonderformate	
	Zutührung 3: Doppelseitiger Dru-		60 bis 105 g/m² 60 bis 105 g/m²	DIN A4 und US-Letter DIN A4, US-Letter, US-Legal und Sonderformate	
	Ausgabe: 250 Blatt Beidseitiger Druck: Integrierte automatische Duplex-Einheit (nur bei HP LaserJet 2300D/DN/DTN) Druckmedien: Papier (Normalpapier, Briefpapier, vorgestanztes Papier, weißes und farbiges Papier, aufgerautes Papier, Vordrucke, Recycling-Papier), Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Postkarten, kartoniertes Papier (schweres Papier).				
Papierhandhabung	HP LaserJet 2300 Serie: Integrierte Duplex-Einheit für automatisch doppelseitigen Druck (nur bei HP LaserJet 2300D/DN/DTN), Standardpapierzuführung für 350 Blatt (1x 100-Blatt-Papierzuführung/Mehrzweckzuführung für 10 Briefumschläge, 1x 250-Blatt-Papierzuführung), Papiervorratsanzeige, gerader Papierplad, oberes Ausgabefach für 250 Blatt, hinteres Ausgabefach für 100 Blatt-Papierzuführung oder 1x 500-Blatt-Papierzuführung hinzugefügt werden. HP LaserJet 2300/L/N/D/DN: Optional können 1x 250-Blatt-Papierzuführung hinzugefügt werden. HP LaserJet 2300DTN: 850 Blatt Standard (1x 100-Blatt-Papierzuführung/Mehrzweckzuführung für				
Schnittstelle und Netzwerkeinbindung	10 Briefumschläge, 1x 250-Blatt-Papierzuführung, 1x 500-Blatt-Papierzuführung) Standard: HP LaserJet 2300/L/D: 1 bidirektionale Parallelschnittstelle (IEEE 1284 ECP-kompatibel, Typ B), 1 USB-Schnittstelle (I.1 und 2.0 kompatibel), 1 freier EIO-Steckplatz; HP LaserJet 2300N/DN/DTN: 1 bidirektionale Parallelschnittstelle (IEEE 1284 ECP-kompatibel), Typ B), 1 USB-Schnittstelle (1.1 und 2.0 kompatibel), interner Fast Ethernet 10/100Base-TX EIO-Printserver Optional: Interner HP Jetdirect (EIO) Printserver; Konnektivitätskarte für USB-Schnittstelle, serielle Schnittstelle und LocalTalk, interner 802.11b Wireless Printserver				
Betriebssysteme	Microsoft Windows* (95, 98, NT 40, Me, 2000, XP), Apple* Mac* OS (8.6 bis 9.xx, 10.1 und höher), OS2 (die Treiber sind nich im Lieferumfang enthalten, können aber im Internet heruntergeladen werden unter: http://www.hp.com/support/lij2300); Druck aus DOS-basierenden Applikationen ist im Kompatibilitätsmodus möglich. UNIX*/Linux: Unterstützung über HP Jetdirect Lösungen (z.B. HP Web Jetadmin) (siehe auch http://linux.hp.com)				
Netzwerkbetriebssysteme	Microsoff [®] Windows [®] 98, NT 4.0, Me, 2000, XP, XP 64 Bit; Novell [®] NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Apple [®] Mac [®] OS 8.6 und höher; Red Hat Linux 6.x und höher; SuSE Linux 6.x und höher; HPUX 10.20, 11.x; Solaris [®] 2.5x, 2.6, 7, 8 (nur SPARC-Systeme); IBM [®] AIX 3.2.5 und höher (erforderf Software des NOS-Verkäuders); MPE ^{SL} X.				
Mindestsystemanforderungen	Windows NT 4.0: F Prozessor mit 64 MI bidirektionale Para Mac® OS 8.6 (nur	Pentium 90 mit 32 MB RA NB RAM, 180 MB freie Fe allelschnittstelle. Basisfunktionen), Mac C	M; Windows 2000: 133 MHz stplattenkapazität, CD-ROM-Laut DS 9.x sowie Mac OS X v10.1	B RAM; Windows Me: Pentium 150 mit 32 MB RAM; Prozessor mit 64 MB RAM; Windows XP: 233 MHz fwerk, USB-Schnittstelle oder IEEE 1284-B-kompatible und Jöher, 160 MB Reiee Festplattenkapazität,	
Standardsoftware	CD-ROM-Lautwerk, USB-Schnittstelle oder IEEE 1284-B-kompatible bidirektionale Parallelschnittstelle. Installer/Uninstaller; Windows® 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 und XP Treiber (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCstscript Level 3 Emulation); Macintosh Software: PostScript Printer Description (PPD) Dateien, Printer Dialog Extensions (PDEs) und HP LaserJet Utility; Bilderbirgschriften: Citatomization Littlick Parister Status and Software mit Wagnendelungen.				
Bedienfeld	Zweizeiliges grafikf	Bildschirmschriften; Customization Utility, Printer Status und Software mit Warmmeldungen Zweizeiliges grafikfähiges Display mit Hintergrundbeleuchtung; ? (Hilfe)-Taste; Taste Zurück; Taste Unterbrechen/Fortsetzen; Taste Pfeil nach oben; Taste Pfeil nach unten; Taste Auswahl; Taste Abbrechen; Leuchtstatusanzeigen – Bereit, Daten und Achtung			
Netzanschluss		Volt: 110 bis 127 V AC (Modelle mit 220 Volt: 220 bis 240 V AC (± 10%);	
Leistungsaufnahme	Maximal 426 Wat	tt (beim Druck), 9,6 Watt	(in Bereitschaft), 9,3 Watt (En	ergiesparbetrieb), 0 Watt (ausgeschaltet).	
Abmessungen (B x T x H)	Gerät ohne Verpacl	kung: HP LaserJet 2300/L	/D/N/DN: 412 x 450 x 259,7	mm; HP LaserJet 2300DTN: 412,8 × 450 × 397,2 mm	
Gewicht	Gerät ohne Verpac	ckung: HP LaserJet 2300	/L/D/N/DN: 14,3 kg; HP Lase	erJet 2300DN: 18,9 kg	
	HP LaserJet 2300N/DTN: HP Web Jetadmin Software für die Druckerverwaltung (verfügbar im Internetz zur Netzwerkkonfiguration und Verwaltung über einen Standard-Webbrowser unter http://www.hp.com/support/webjetadmin), HP Embedded Web Server				
Druckerverwaltung			er emen signagia-vvebbiowser	r unter http://www.hp.com/support/webjetadmin),	
	HP Embedded Wel Umgebungsbedingu Kondensation); em 15° bis 32,5°C; La Geräuschemission	eb Server ungen: Betriebstemperatur opfohlene Luftfeuchtigkeit agertemperatur: -20° bis gemäß ISO 9296: Scha	: 15° bis 32,5°C; Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relati 40°C; Luftfeuchtigkeit bei Lage lleistungspegel LwAd: HP Lase i	unter http://www.hp.com/support/webjetadmin), i bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luffeuchtigkeit (keine ve Luftfeuchtigkeit; empfohlene Betriebstemperatur: rung: 10 bis 90 % relative Luffeuchtigkeit; Jet 2300L: 6,6 B (A), HP LaserJet	
Druckerverwaltung	HP Embedded We Umgebungsbedingt Kondensation); em 15° bis 32,5°C; ta Geräuschemission 2300/D/N/DN/DI CE-Zeichen für EU- Laserprodukt/LED (ebenfalls für die fo	ab Server ungen: Betriebstemperatur pfohlene Luffeuchtigkeit agertemperatur: 20° bis gemäß ISO 9296: Scho TN: 6,7 B (A); Schalldrur und EFTA-Länder (Niede (weitere Einzelheiten daz blegenden Länder zugesicl EEI "), Ungarm (MEEI "), = IEC 60950, IEC 6085	: 15° bis 32,5°C; Luffleuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relott 40°C; Luffleuchtigkeit bei Lage lleistungspegel LwAd: HP Lasse kepegel LpAm: 59 db (A), 52 csrspannungsrichtlinie 73/23/E zu können der Konformitätserkth	unter http://www.hp.com/support/webjetadmin), i bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luffeuchtigkeit (keine ve Luftfeuchtigkeit; empfohlene Betriebstemperatur: rung: 10 bis 90 % relative Luffeuchtigkeit; Jet 2300L: 6,6 B (A), HP LaserJet	

http://www.hp.com http://www.hp.com/de

Grundsätzlich steht Ihnen Ihr Fachhändler für zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Beratung für Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:

Kundeninformations-Zentren:

Deutschland:

Telefon 01 80/5 32 62 22 (0,12 Euro pro Minute) Telefax 01 80/5 31 61 22 (0,12 Euro pro Minute) Österreich: Telefon 0810/006080 (Ortstarif) **Schweiz:** Telefon 0848 88 44 66

Support für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes (innerhalb der Gewährleistungsfrist kostenlos):

Telefon 01 80/5 25 81 43 (0,12 Euro pro Minute)

Gsterreich: Support für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes (innerhalb der Gewährleistungsfrist):
Telefon 0810/006080 (Ortstarif), für HP Taschenrechner über Ermis Data, Telefon 01-503 72 40/43

HP Informationsdienste:

http://www.hewlett-packard.de HP Fax-Abruf-Service: 0 70 31/14 75 05 (Österreich: 0660/8128)

CompuServe: GO HP

Bestellinformationen

Q2472A	HP LaserJet 2300		
Q2474A	HP LaserJet 2300D		
Q2473A	HP LaserJet 2300N		
Q2475A	HP LaserJet 2300DN		
Q2476A	HP LaserJet 2300DTN		
Q2477A	HP LaserJet 2300L		
	Kabel		
C6518A	HP USB-Kabel, 2 m		
C2950A	HP IEEE-kompatibles Parallelkabel (Typ B), 2 m		
C2951A	HP IEEE-kompatibles Parallelkabel (Typ B), 3 m		
	Zubehör		
Q2610A	HP Smart Druckkassette 6.000 Seiten (bei einem Deckungsgrad von 5 %)		
	Speicher		
C7842A	8 MB SDRAM DIMM		
C7843A	16 MB SDRAM DIMM		
C7845A	32 MB SDRAM DIMM		
Q1887A	64 MB SDRAM DIMM		
C9121A	128 MB SDRAM DIMM		

Netzwerkeinbindung/Kommunikation

55A HP Jetdirect Konnektivitätskarte für USB-Schnittstelle, serielle Schnittstelle und LocalTalk Schnittstelle J4135A

	Papierhandhabung
C4793B	HP 250-Blatt-Papierzuführung
C7065B	HP 500-Blatt-Papierzuführung

Netzwerkeinbindung und gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten HP Jetdirect 615N Fast Ethernet (10/100Base-TX) (im Lieferumfang von Netzwerk-Bundles enthalten) J3110A HP Jetdirect 600N Ethernet (10Base-T) HP Jetdirect 600N Ethernet (10Base-T, 10Base2) und LocalTalk J3111A HP Jetdirect 610N Token Ring J4167A HP Jetdirect 680N 802.11b Wireless Printserver J6058A

Service und Support U3791A/E Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre H3110A/E Installation und erkkonfiguration für 1 Netzwerkdrucker

Änderungen vorbehalten. ENERGY STAR Anderungen vorbehalten. ENERGY SIAR ist eine eingetragene Servicemarke der United States Environmental Protection Agency (EPA). Alle weiteren hier erwähnten Produktnamen sind u.U. Marken der jeweiligen Herstellerfirmen. Microsoft, Windows und MS Windows sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

© Copyright Hewlett-Packard 2003 Printed in the EU 03/03 5981-5561DEE